

STUCCO SL20

Scheda tecnica

NOME:

STUCCO SL20

GRUPPO:

Stucco riempitivo per interni

IMPIEGO:

da usare per stuccare le fughe tra una piastrella e l'altra o in caso di screpolature e buchi, prima di applicare il Meteore 12.

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1.530 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosità: 35.000 cps

resa: = = =

effetto estetico: = = =

colori: bianco

confezioni: LT. 0,250 - 0,500

in superficie: = = =

sovraverniciatura: 4 ore a 20°C

in profondità: = = =

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

Elevata tixotropia per il riempimento delle fughe tra mattonelle ed il livellamento delle superfici.

RESISTENZA:

PREPARAZIONE

diluizione: pronto all'uso

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

sistema: spatola

numero di strati: 1

CICLO APPLICATIVO:

Per le fughe tra una piastrella e l'altra o in caso di screpolature e buchi, stuccare con lo Stucco SL20 prima di procedere con il Meteore 12.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con alcol etilico.

Scheda n° SC 00270 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Maggio 2019