

STUCCO SL20

Fiche Technique

NOM:

STUCCO SL20

GROUPE:

Stucco avec des propriétés des remplissage pour l'intérieur .

UTILISATION:

pour mastiquer et niveler les joints de carrelage ou les fissures et les trous avant l'application de Meteore 12

CARACTERISTIQUES:

poids spécifique 1.530 ± 30 gr/LT. à 30°C

viscosité: 35.000 cps.

rendement: = = =

effet esthétique: = = =

couleurs: blanc

rendement: LT. 0,250-0,500

en surface: = = =

2ème couche: 4 heure à 20°C

en profondeur : = = =

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE :

thixotropie élevée pour remplir les joints entre les carreaux et les surfaces de nivellement.

PREPARATION DU

Dilution : prêt à l'usage

PRODUIT:

Système : à la spatule

APPLICATION:

Nombre de couche : 1

CYCLE D'APPLICATION:

Mastiquer les joints de carrelage ou les fissures et les trous avec STUCCO SL20 avant de procéder à l'application de METEORE 12.

Température d'application: entre +5°C et +30 C.

Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +5°C et +30 C.

Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.

NOTES: Mélanger soigneusement avant l'usage . Nettoyer soigneusement les outils après l'usage avec de l'alcool éthylique

**Fiche Technique n° SC 00270 émise par le Responsable Contrôle Qualité:
Edition n° 2 Mai 2019**