

STUCCO SL20

Ficha tecnica:

<u>NOMBRE:</u>	STUCCO SL20
<u>GRUPO:</u>	Estuco para interiores
<u>USO:</u>	Utilizar para estucar las juntas entre las baldosas, o en caso de grietas y agujeros, antes de aplicar METEORE 12.
<u>CARACTERISTICAS:</u>	Peso específico: 1.530 ± 30 gr/LT a 20°C Viscosidad: 35.000 cps Rendimiento: = = = Efecto estetico: = = = Color: blanco Envases: LT 0,250 – 0,500 En superficie: = = = Repintado: 4 horas a 20°C En profundidad: = = =
<u>SECADO:</u>	Elevada tixotropía para riempir las juntas entre las baldosas y nivelar las superficies.
<u>CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:</u>	
<u>PREPARACION SOPORTES:</u>	Dilucion: listo al uso Sistema: espátula Numero de capas: 1
<u>APLICACIÓN:</u>	Para las juntas entre las baldosas o en caso de grietas y agujeros, estucar con STUCCO SL20 antes de aplicar METEORE 12.

Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +30°C.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 1 año aproximadamente en envases bien sellados y sin abrir

NOTE: Mezclar muy bien antes de utilizar. Lavar las herramientas después de su uso con alcohol etílico.

Ficha n° SC 00270 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 2

Mayo 2019