

ДОБАВКА SILVER G 200

Техническая спецификация:

<u>НАЗВАНИЕ:</u>	ДОБАВКА SILVER G 200
<u>ГРУППА:</u>	добавка серебристого цвета на водной основе
<u>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</u>	добавляется к покрытиям Klondike и Klondike Light для получения серебристых оттенков.
<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ:</u>	удельный вес: 1070 + 30 г/л при 25°C вязкость: = = = расход: 0,100 л на 1 л Klondike или Klondike Light 0,250 л на 2,5 л Klondike или Klondike Light эстетический эффект: серебристые отблески цвета: серебристый упаковка: 0,100-0,250 л
<u>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:</u>	на поверхности: = = = при нанесении в качестве второго слоя: = = = на глубине: = = =
<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:</u>	Продукт устойчив к мойке и воздействию света. При добавлении к декоративной краске Klondike или Klondike Light придает окрашенным поверхностям серебристые отблески. = = =
<u>ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:</u>	
<u>ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:</u>	разведение: продукт готов к использованию. Добавить к декоративной краске Klondike или Klondike Light и тщательно перемешать коэффициент катализа: = = = время жизни: = = =
<u>НАНЕСЕНИЕ:</u>	тип: налить добавку Silver G 200 в емкость с уже колерованной краской Klondike или Klondike Light и тщательно перемешать кол-во слоев: = = =

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Сразу же после окончания работы применявшиеся инструменты следует тщательно промыть водой.
- Температура нанесения и хранения продукта должна быть выше +5°C и ниже +30°C.

Спецификация № SC 00222, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 2

Декабрь 2011 г.