

ДОБАВКА STAR (в виде пасты)

Техническая спецификация:

НАЗВАНИЕ:

ДОБАВКА STAR (в виде пасты)

ГРУППА:

добавка к краскам на водной основе, применяемым для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

добавляется к уже колерованной декоративной краске Klondike или Klondike Light и тщательно перемешивается или вносится непосредственно в краски, эмали, декоративные и защитные покрытия на водной основе и тщательно перемешивается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1000 ± 30 г/л при 25°C

вязкость: = = =

расход: 0,100 л на 1 л продукта

G 300 0,100 л на 1 л Klondike или Klondike Light

G 300 0,250 л на 2,5 л Klondike или Klondike Light

сатиновый с блестящими фрагментами

эстетический

эффект:

цвета:

G 300 Argento (серебристый) - G 301 Blu (синий) - G 302 Verde (зеленый)

G 303 Rame (медный) - G 304 Viola (фиолетовый) - G 305 Oro (золотистый)

упаковка:

0,100-0,250 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ И

СТОЙКОСТЬ:

ПОДГОТОВКА

ОСНОВАНИЯ:

ПОДГОТОВКА

ПРОДУКТА:

НАНЕСЕНИЕ:

при нанесении в чистом виде после затвердевания образует прозрачную пленку.

= = =

разведение:

продукт готов к использованию, тщательно перемешать.

тип:

налить добавку Star G 300 в емкость с уже колерованной краской Klondike или Klondike Light и хорошо перемешать.

Или внести добавку Star (любого цвета) непосредственно в краску и тщательно перемешать перед нанесением последнего слоя. В случае густых красок возможны трудности с перемешиванием добавки Star. В таком случае рекомендуется использовать прозрачное защитное покрытие (например, Finish V 12, V 15, V 16...), в которое внесена добавка Star. Для получения оптимального эстетического эффекта продукты, содержащие добавку Star, следует наносить кистью, краскопультом или шпателем. 1 или больше

КОЛ-ВО СЛОВ:

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Сразу же после окончания работы применявшиеся инструменты следует тщательно промыть водой.
- Температура нанесения и хранения продукта должна быть выше +5°C и ниже +30°C.

Спецификация № SC 00235, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 3

Февраль 2018 г.