

SC 00251

ADDITIVO HOLLYWOOD

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ADDITIVO HOLLYWOOD

additivo fluorescente all'acqua
in aggiunta alle pitture decorative

peso specifico: 1.150 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosità: 550 cps

resa: LT. 0,100 per LT. 1
LT. 0,250 per LT. 2,5
2 X LT. 0,250 per LT. 5

effetto estetico: fluorescente alla luce naturale ed alla luce Wood (neon o lampada viola)

colori: colori di cartella

confezioni: LT. 0,100 - LT. 0,250

in superficie: = = =

sovraverniciatura: = = =

in profondità: = = =

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. L'Additivo Hollywood va inserito direttamente all'interno dell'Artecò 7, Primer 400, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft e Valsetin. Va mescolato accuratamente prima dell'applicazione.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

diluizione: pronto all'uso da mescolare bene.

sistema: inserire direttamente all'interno delle pitture sopradescritte, miscelando accuratamente prima dell'applicazione.

numero di strati: 1 o più

conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

- Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.
- La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Scheda n° SC 00251 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Luglio 2015