

ADDITIVO HOLLYWOOD

Fiche Technique:

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

ADDITIVO HOLLYWOOF

additif à l'eau

Ajouter aux peintures décoratives

poids spécifique: 1.1500 ± 30 gr/LT. à 25°C

viscosité: 550 cps

rendement: LT. 0,100 pour LT. 1

LT. 0,250 pour LT. 2,5

effet esthétique: Fluorescent à la lumière naturelle et à la lumière Wood (néon ou lampe lumière noire)

couleurs: couleurs du catalogue

emballage: LT. 0,100 - LT. 0,250

en surface: = = =

2ème couche: = = =

en profondeur: = = =

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

produit stable à la lumière et résistant au lavage. Additivo Hollywood va ajouter directement dans Artec'o'7, Primer 400, Klondike, Klondike Light Sabulador, Sabulador Soft et Valsetin. Mélanger soigneusement avant application

= = =

PREPARATION ET SUPPORT:

PREPARATION DU PRODUIT :

dilution: prêt à l'usage. bien mélanger

rapport de catalyse = = =

pot life: = = =

system: verser Additivo Hollywood dans les peintures ci-dessus mentionnées et bien mélanger avant l'application

APPLICATION:

nombre de couches: = = =

Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts

NOTES:

- Les outils de travail doivent être nettoyés soigneusement après usage avec de l'eau.

- La température de application et de stocker à une température supérieure à +5°C et inférieure à +30°C.

Fiche n° SC 00251 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 2

Juillet 2015