

## ADDITIVO HOLLYWOOD

### Ficha tecnica:

**NOMBRE:**

**GRUPO:**

**USO:**

**CARACTERISTICAS:**

**ADDITIVO HOLLYWOOD**

Aditivo fluorescente al agua.

Se añade a la pintura decorativa.

**Peso específico:** 1.150 ± 30 gr/LT. a 20°C

**Viscosidad:** 550 cps

**Rendimiento:** LT. 0,100 por LT. 1

LT. 0,250 por LT. 2,5

**Efecto estético:** Florescente a la luz natural y a la luz Wood ( neon o lampara violeta)

**Color:** Colores de carta.

**Confecciones:** LT. 0,100 - LT. 0,250

**En superficie:** = = =

**Repintado:** = = =

**En profundidad:** = = =

**SECADO:**

**CARACTERISTICAS Y**

**RESISTENCIA:**

Producto estable a la luz y resistente al lavado. El Aditivo Hollywood se añade directamente al Arteco 7, Primer 400, Klondike, Klondike Light Sabulador, Sabulador Soft, , y Valsetin. Se mezcla antes de la aplicación.

**diluizione: Disolución:** Listo al uso mezclado bien.

**PREPARACION**

**PRODUCTO:**

**APLICACIÓN:**

**sistema:** Verter directamente dentro de la pintura anteriormente indicada, mezclandolas antes de la aplicación.

**Numero de capas:** 1 o o más.

**Conservación:** En la lata bien cerrada, incluso despues de su uso, a temperatura superior a +10°C y inferior a +30°C.

**Estabilidad:** Al rededor de un año en envase bien sellado y no abiertos nunca.

**NOTA:**

- Las herramientas de trabajo se lavan inmediatamente después del uso con agua.

- La temperatura de aplicación y de conservación del producto debe de ser superior a +5°C y inferior a +30°C.

**Ficha n° SC 00251 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

Edición n° 2

Julio