



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.  
[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) E-mail: [info@valpaint.it](mailto:info@valpaint.it)

SC 00086

## FINISH V 15

### Scheda tecnica

**NOME:**  
**GRUPPO:**  
**IMPIEGO**

#### FINISH V 15

vernice naturale traspirante per esterno  
protettivo trasparente a base di cere naturali per esterno. Formulato e collaudato per la protezione all'esterno dell'Artecò 1 dell'Artecò 9 e del Klondike.

**CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 850 ± 30 gr/LT. a 25°C  
**viscosità:** = = =  
**resa:** 10 - 15 m<sup>2</sup>/LT. (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)  
**effetto estetico:** satinato  
**colori:** trasparente  
**confezioni:** LT. 1  
**in superficie:** 2 ore a 20°C  
**in profondità:** 24 ore a 20°C

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

applicato sopra all'Artecò 1, all'Artecò 9 o al Klondike all'esterno protegge dalla pioggia e dai raggi UV. Evita anche lo sbiancamento e l'efflorescenza della calce contenuta nell'Artecò. Traspirazione della parete Norma DIN 52615. Resistenza al distacco e aggrappaggio DIN ISO 4624 = 1,45 N/mm<sup>2</sup>.  
= = =

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**  
**PREPARAZIONE**  
**PRODOTTO:**

**diluizione:** pronto all'uso

**APPLICAZIONE:**

**rapporto di catalizzazione:** = = =  
**pot life:** = = =  
**sistema:** a pennello in senso circolare; stesso modo usato per l'Artecò, facendo attenzione, sempre sull'Artecò, a non fare troppa pressione con il pennello perché potrebbe sverniciare il prodotto sottostante.  
**numero di strati:** 1 - 2 (con 2 mani tende a lucidarsi)

**NOTE:**

Il prodotto teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai + 5°C.

Scheda n° SC 00086 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 6

Dicembre 2009