

## V30

### Scheda tecnica:

**NOME:**

**V30**

**GRUPPO:**

pittura all'acqua

**IMPIEGO:**

da aggiungere a qualsiasi colore di Valsetin per ottenere un Effetto SOFT.

**CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 1.600 ± 30 gr/LT. a 20°C

**viscosità:** = = =

**resa:** LT. 0,250 per LT. 1 di VALSETIN

LT. 1 per LT. 4 di VALSETIN

**confezioni:** LT. 0,250 - LT. 1

**ESSICCAMENTO:**

**in superficie:** = = =

**sovraverniciatura:** = = =

**in profondità:** = = =

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

Prodotto stabile alla luce da inserire all'interno di qualsiasi colore di Valsetin. E' resistente al lavaggio solo dopo aver applicato, a rullo, una o più mani di Finish V 16 in base alla resistenza al lavaggio che si vuole ottenere.

= = =

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**diluizione:** pronto all'uso. Aggiungere al Valsetin e mescolare bene.

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**APPLICAZIONE:**

**sistema:** versare il prodotto V30 nella confezione di di Valsetin e mescolare bene.

**numero di strati:** = = =

**stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:**

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.

**Scheda n° SC 00232 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

Edizione n° 2

Maggio 2019