

ANTICANDO 300 (Per Interni)

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento all'acqua a spessore dotato di particolari effetti anticati per interni. Consente la traspirabilità, e oltre al fatto di essere lavabile e sopravverniciabile.

L'ANTICANDO è pronto all'uso e va ben mescolato. Si può applicare con la Spatola in plastica o con Frattone in Plastica oppure Inox, direttamente su supporti solidi e non polverosi, nuovi e vecchi anche già pitturati. Va steso su tutto il supporto uno spessore irregolare di prodotto lasciando spatolate ravvicinate, irregolari ed a rilievo, procedere con l'applicazione di una mano di FINIX 60 (Trasparente) non colorato. Trascorse altre 6 - 8 ore a 20°C applicare una seconda mano di FINIX 60 questa volta colorato. In entrambi i passaggi va steso poco prodotto con pennellate irregolari in tutte le direzioni. Successivamente, a FINIX 60 ancora bagnato, spatolare con la Spatola in plastica, incrociando le spatolate ed esercitando una forte pressione al supporto (vedere Scheda Tecnica).

Applicazione su muri vecchi: eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti dal supporto e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di PRIMER 400, successivamente applicare una seconda mano di PRIMER 400. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare una mano di PRIMER 400 e procedere con la stesura dell'ANTICANDO (vedere Scheda Tecnica).

Applicazione su muri nuovi: stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, quindi applicare una mano di PRIMER 400, procedere con la stesura dell'ANTICANDO (vedere Scheda Tecnica).

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____

segue...

ANTICANDO 600 (Per Esterni)

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento all'acqua a spessore dotato di particolari effetti anticati per interni. Consente la traspirabilità, e oltre al fatto di essere lavabile e sopraverniciabile.

L'ANTICANDO è pronto all'uso e va ben mescolato. Si può applicare con la Spatola in plastica o con Frattone in Plastica oppure Inox, direttamente su supporti solidi e non polverosi, nuovi e vecchi anche già pitturati. Va steso su tutto il supporto uno spessore irregolare di prodotto lasciando spatolate ravvicinate, irregolari ed a rilievo, procedere con l'applicazione di una mano di FINIX 80 (Trasparente) non colorato. Trascorse altre 6 - 8 ore a 20°C applicare una seconda mano di FINIX 80 questa volta colorato. In entrambi i passaggi va steso poco prodotto con pennellate irregolari in tutte le direzioni. Successivamente, a FINIX 80 ancora bagnato, spatolare con la Spatola in plastica, incrociando le spatolate ed esercitando una forte pressione al supporto (vedere Scheda Tecnica).

Applicazione su muri vecchi: eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti dal supporto e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di PRIMER 400, successivamente applicare una seconda mano di PRIMER 400. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare una mano di PRIMER 400 e procedere con la stesura dell'ANTICANDO (vedere Scheda Tecnica).

Applicazione su muri nuovi: stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, quindi applicare una mano di PRIMER 400, procedere con la stesura dell'ANTICANDO (vedere Scheda Tecnica).

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____