

## FINISH V 18 MATE

### Ficha tecnica

**NOMBRE:**

**FINISH V 18 MATE**

**GRUPO:**

revestimiento natural transpirante para interiores

**USO:**

protectivo transparente acrilico mate para interiores. Formulado para la protección de Meteore 10 y de C100 Over o de Sabulador Soft, según el efecto que se quiere realizar.

**CARACTERISTICAS:**

**Peso específico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

**Viscosidad:** 1400 cps

**Rendimiento:** 12 - 15 m<sup>2</sup>/LT una capa (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

**Efecto estetico:** mate

**Color:** transparente

**Envases:** LT. 1

**En superficie:** 1 hora a 20°C

**En profundidad:** 24 horas a 20°C

**SECADO:**

**CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:**

Para aumentar la resistencia de la superficie al agua, después de 24 horas a 20°C aplicar protector transparente FINISH V 18 Mate, extendiéndolo con rodillo, pincel o pulverizador.

**PREPARACION**

**SOPORTES:**

**PREPARACION**

**PRODUCTO:**

**APLICACION:**

====

**Dilución:** listo para usar

**Sistema:** se debe aplicar con una o dos manos según la lavabilidad y resistencia que se desee obtener. Entre la primera y la segunda mano esperar aproximadamente 4 horas a 20°C.

**Numero de capas:** 1 - 2

**Temperatura para la aplicación:** superior a +10°C e inferior a +30°C.

**Conservación:** en lata bien cerrada, también después del uso, a temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

**Estabilidad:** alrededor de 1 año en envases bien sellados y nunca abiertos

**NOTE:**

Mezclar muy bien antes de usar. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón.

**Ficha n° SC 00263 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

Edicion n° 3

Octubre 2018