

## FINISH V 18 OPACO (С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ)

### Техническая спецификация

<b><u>НАЗВАНИЕ:</u></b>	<b>FINISH V 18 OPACO (С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ)</b>
<b><u>ГРУППА:</u></b>	воздухопроницаемый натуральный лак для внутренних работ
<b><u>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</u></b>	прозрачное защитное акриловое матовое покрытие для внутренних работ. Разработан и испытан для защиты декоративных покрытий Meteore 10 и C100 Over или Sabulador Soft в зависимости от нужного эффекта.
<b><u>ХАРАКТЕРИСТИКИ:</u></b>	<b>удельный вес:</b> 1000 ± 30 г/л при 25°C <b>вязкость:</b> 1400 сП <b>расход:</b> 1 л на 12-15 м <sup>2</sup> на два слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения) <b>эстетический эффект:</b> матовый <b>цвета:</b> бесцветный <b>упаковка:</b> 1 л
<b><u>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:</u></b>	<b>на поверхности:</b> 1 час при 20°C <b>на глубине:</b> 24 часа при 20°C
<b><u>ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:</u></b>	Для еще большего увеличения водостойкости декорированной поверхности необходимо использовать, по истечении 24 часов при 20°C, прозрачное защитное покрытие Finish V 18 Opaco, нанеся его валиком, кистью или краскопультom. = = =
<b><u>ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:</u></b>	
<b><u>ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:</u></b>	<b>разведение:</b> продукт готов к использованию <b>коэффициент катализа:</b> = = = <b>время жизни:</b> = = =
<b><u>НАНЕСЕНИЕ:</u></b>	<b>тип:</b> наносится в один или два слоя в зависимости от нужной водостойкости и устойчивости к мойке. Между нанесением первого и второго слоя следует подождать примерно 4 часа при температуре 20°C. <b>кол-во слоев:</b> 1-2

### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

Температура нанесения и хранения должна находиться в пределах от +10°C до +30°C. Средство не является морозостойчивым.

Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

**Спецификация № SC 00263, выпущенная руководителем службы контроля качества:**

Выпуск № 2

Август 2016 г.