

SOLUZIONE OSSIDANTE (ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР)

Лист технических данных

НАИМЕНОВАНИЕ:	SOLUZIONE OSSIDANTE (ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР)	
ТИП:	На водной основе, для отделки интерьеров с эффектом окисления или в старинном стиле	
ПРИМЕНЕНИЕ:	на водной основе, внутреннее покрытие	
ХАРАКТЕРИСТИКИ:	удельный вес:	1,00 ± 30 г/л при температуре 25°C
	вязкость:	2800 сантипуаз при производстве
	выработка:	9- 10 м ² /л два покрытия (может варьироваться в зависимости от вязкости, поверхностного поглощения и методов нанесения)
	эстетический эффект:	жидкий
	цвет:	прозрачный
	упаковка:	0,250 - 1 л
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:	Через 8 часов при температуре 20°C после нанесения Klondike Ferro или L 50 цвет 309 Correr применить ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР.	
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:	разведение:	готов к использованию
ПРИМЕНЕНИЕ:	система:	кисть-губка
	количество слоев:	2-3

ЦИКЛ ПРИМЕНЕНИЯ:

Эффект окисления. Наносить на поверхность местами с помощью морской губки PV 32, а затем нанести в свободных зонах при помощи той же губки. Через 3 часа при температуре 20°C нанести второй слой (или несколько слоев), в зависимости от желаемого уровня окисления.

Эффект оксида меди. Всегда наносить при помощи морской губки PV 32. Наносить краску местами на поверхность по желанию, в зависимости от того, сколько оксида меди должно оставаться видимым в конце применения. Через 3 часа при температуре 20°C нанести второй слой (или несколько слоев), в зависимости от желаемого уровня окисления.

Эффект окисления с цинкованием. Наносить SOLUZIONE OSSIDANTE (ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР) вертикальными мазками на всю поверхность, а затем через 3 часа при температуре 20°C нанести второй слой (третий слой наносится по желанию).

Примечание. Рекомендуем внимательно изучить обучающие видеоролики по эффекту, который необходимо получить, прежде чем применять продукт.

Температура нанесения: +10°C - +30°C.

Хранение: убедитесь в том, что емкость плотно закрыта, даже после применения; хранить при температуре +5°C - +30°C.

Стабильность: приблизительно 1 год, если емкости хорошо закрыты и никогда не открываются

ПРИМЕЧАНИЯ.

Тщательно перемешать перед использованием. Вымойте инструменты водой и мылом сразу после использования.

Лист технических данных № SC 00267, выданный лицом, ответственным за контроль качества:
Версия 1 октябрь 2017 года