

ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020

additivo antimicrobico all'acqua per interno con ioni argento.

da aggiungere ai prodotti VALPAIN per ottenere una protezione integrale e duratura della superficie rispetto agli attacchi di batteri, lieviti, muffe ed alghe. La pittura additivata con l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 può ridurre del 99% la carica batterica di "Escherichia coli" o del "Staphylococcus aureus", con efficacia testata secondo la norma ISO 22196.

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C (ISO 2811-1)

viscosità: = = =

resa: GR. 10 circa (1 tappo del flacone) per LT. 1 di prodotto

effetto estetico: = = =

colori: = = =

confezioni: LT. 0,100 - LT. 0,400

ESSICCAMENTO:

in superficie: = = =

sovraverniciatura: = = =

in profondità: = = =

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

aggiunto alle pitture VALPAIN, l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 conferisce una funzione antibatterica e sanificante per gli ambienti in cui il prodotto miscelato viene applicato, con efficacia testata secondo la norma ISO 22196.

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

se nel supporto da trattare c'è una presenza di patina biologica, ossia vi sono batteri, licheni, funghi o alghe, che portano ad un graduale deterioramento estetico e strutturale della parete, nonché ad un abbassamento drastico della salubrità dell'ambiente, occorre asportare ed eliminare tali patine pulendo la superficie con Acqua Ossigenata 10 volumi.

Evitare l'utilizzo dell'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 su superfici a pH basico. In questo caso far stagionare bene il supporto a base di cemento o anteporre un primer prima dell'applicazione del prodotto additivato.

APPLICAZIONE:

diluizione: pronto all'uso.

sistema: Agitare molto bene prima dell'uso.

Inserire direttamente all'interno delle pitture decorative VALPAIN, miscelando accuratamente il prodotto prima dell'applicazione.

Dopo l'aggiunta dell'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020, il prodotto deve essere applicato entro 4 - 5 giorni per non perdere le sue qualità.

L'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 non va inserito:

- nei fondi (PRIMART 600 o PRIMER 400, PRIMER 900, PRIMER 1000 e PRIMER 1200);

- nei prodotti a base calce (ARTECO' 1, METEORE 10, ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE, e ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE);

SC 00304

- nei seguenti prodotti: GEL EP40 + CT50, KLONDIKE FERRO e VALMETAL.
stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

La pittura, con l'aggiunta dell'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 acquisisce una funzione antibatterica e sanificante per gli ambienti in cui viene applicata, con efficacia testata secondo la norma ISO 22196. Gli ioni argento riescono ad eliminare la carica batterica trasportata dall'aria sulle pareti se viene a contatto con quest'ultima. Per poter mantenere tale funzionalità è necessario avere la superficie trattata pulita, spolverandola di frequente.

- Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.

- La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Scheda n° SC 00304 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Giugno 2020