

ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020

Fiche technique:

NOM:

GROUP:

UTILISATION:

ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020

additif antimicrobien à l'eau pour intérieur avec des ions argent.

À ajouter aux produits VALPAIN pour obtenir une protection intégrale et durable de la surface contre l'attaque de bactéries, levures, moisissures et algues. La peinture mélangée avec l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 peut réduire de 99% la charge bactérienne de « Escherichia coli » ou du « Staphylococcus aureus », son efficacité est testée selon la norme ISO 22196.

CARACTÉRISTIQUES:

poids spécifique 1.000 ± 30 gr/LT. à 25°C (ISO 2811-1)

viscosité: = = =

rendement: GR. 10 environ pour LT. 1 de produit

effet esthétique: = = =

couleurs: = = =

emballage: LT. 0,100 - LT. 0,400

en surface: = = =

sur-vernissage: = = =

en profondeur: = = =

SÉCHAGE:

**CARACTÉRISTIQUES ET
RÉSISTANCE:**

ajouté aux peintures VALPAIN, l'additif ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 confère une fonction antibactérienne et assainissante pour les environnements où le produit mélangé est appliqué, avec efficacité testée selon la législation ISO 22196.

PRÉPARATION

SUPPORT:

PRÉPARATION

PRODUIT:

si dans le support à traiter il y a une patine biologique, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries, lichens, fungi ou algues, qui conduisent à une détérioration graduelle esthétique et structurelle du mur, ainsi qu'une réduction drastique de la salubrité de l'environnement, il faut enlever et éliminer les patines en nettoyant la surface avec de l'eau oxygénée 10 volumes.

Éviter l'utilisation de l'additif ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 sur des surfaces à pH basique. Dans ce cas affiner bien le support à base de ciment ou appliquer un apprêt avant d'appliquer le produit additionné.

APPLICATION:

dilution: prêt à l'emploi.

système: Bien mélanger avant utilisation.

Insérer directement à l'intérieur des peintures décoratives VALPAIN, en mélangeant bien le produit avant l'application.

Après l'ajout de l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020, le produit doit être appliqué dans les 4 - 5 jours suivants pour ne pas perdre ses qualités.

L'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 ne doit pas être ajouté :

- aux fonds (PRIMART 600 ou PRIMER 400, PRIMER 900, PRIMER 1000, PRIMER 1200) ;

SC 00304

- aux produits à base de chaux (ARTECO' 1, METEORE 10, ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE) ;
- aux produits suivants : GEL EP40 + CT50, KLONDIKE FERRO et VALMETAL.

stabilité:

1 an environ dans des emballages bien scellés et jamais ouverts.

NOTES:

La peinture, avec l'ajout de l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 acquiert une fonction antibactérienne et assainissante des espaces où elle est appliquée, son efficacité est testée selon la norme ISO 22196. Les ions argent arrivent à éliminer la charge bactérienne transportée par l'air sur les murs si elle entre en contact avec celle-ci. Pour pouvoir maintenir cette fonctionnalité, il faut veiller à la propreté de la surface traitée en la dépoussiérant fréquemment.

- les outils de travail doivent être bien lavés immédiatement après usage avec de l'eau.

- La température d'application et de conservation du produit doit être supérieure à +5°C et inférieure à +30°C.

Fiche n° SC 00304 émise par le Responsable Contrôle Qualité:

Édition n° 1

Juin 2020