

WATER FREE BIANCO (TRANSPARENT)

Fiche Technique

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

WATER FREE BIANCO (Transparent)

fixateur et consolidant transparent à base de solvant

fixateur et consolidant transparent pour l'intérieur et extérieur

poinds spécifique 960 ± 30 gr/LT. à 20°C(ISO 2811-1)

rendement: 28 - 30 m² / LT. pour une couche au pinceau (elle peut varier selon la rugosité, la porosité, l'absorption du support et le mode d'application)

couleur: transparent

emballage: LT. 1 - LT. 5

en surface: 8 heures à 20°C

2ème couche: 16 heures à 20°C

en profondeur: 48 heures à 20°C

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

Transparent Water Free est un produit à base de solvant qui peut être utilisé comme consolidant sur le ciment, le plâtre, les plaques de plâtre, le bois, le PVC et les alliages légers et pour les surfaces farinées ou poussiéreuses, à condition qu'elles soient bien nettoyées et ancrées au support ; il peut également être utilisé comme finition consolidante où un haut degré de pénétration doit être atteint. Le Transparent Water Free doit être dilué avec un diluant nitro 100% synthétique.

PREPARATION DU PRODUIT:

Dilution: 100% avec diluant synthétique ou white spirit

APPLICATION:

rapport de catalyse : = = =

pot life: = = =

système: à la brosse – au rouleu – au pistolet -

nombre de couches : 1-2

NOTES:

La température de stockage et d'application doit être comprise entre + 5°C et + 35°C.

Laver les outils immédiatement après utilisation avec du white spirit ou un solvant synthétique.

Fiche Technique n° SC 00308 émise par le Responsable du Contrôle du Qualité:

Edition n° 2 Mai 2022