

WATER FREE TRASPARENTE

Ficha técnica

NOMBRE:

WATER FREE TRASPARENTE

GRUPO:

fijador y consolidante transparente al solvente

USO:

fijador y consolidante transparente para exteriores e interiores

CARACTERÍSTICAS:

peso específico:

960 ± 30 g/L a 20 °C (ISO 2811-1)

rendimiento:

28 - 30 m²/L por mano con pincel (puede variar según la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el método de aplicación)

colores:

transparente

envases:

1 L 5 L

SECADO:

en superficie: 8 horas a 20 °C

sobrepintado: 16 horas a 20 °C

en profundidad: 48 horas a 20 °C

CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA:

Water Free Trasparente es un producto a base de solvente que puede utilizarse como consolidante sobre cemento, yeso, panel de yeso, madera, PVC y aleaciones ligeras, así como para superficies desmoronadas o polvorientas, siempre que estén bien limpias y fijadas al soporte; también puede utilizarse como consolidante de acabado cuando se desee un alto grado de penetración. Water Free Trasparente debe diluirse con diluyente sintético 100% nitro.

PREPARACIÓN

dilución: 100% con diluyente sintético o aguarrás

PRODUCTO:

APLICACIÓN:

sistema: con pincel - con rodillo - con pulverización

número de capas: 1-2

NOTA:

La temperatura de almacenamiento y aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +35°C.
Lavar las herramientas inmediatamente después de utilizarlas con aguarrás o solvente sintético.

Ficha n° SC 00308 emitida por el Responsable de control de calidad:

Edición n° 2

Mayo 2022