

## FINISH V 10

### Scheda tecnica ed Ambientale

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**FINISH V 10**

vernice traspirante per interno

protettivo trasparente opaco per Juta

**peso specifico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** = = =

**resa:** 14 - 16 m<sup>2</sup>/LT. una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**effetto estetico:** opaco

**colori:** trasparente

**confezioni:** LT. 0,250 - LT. 0,500

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

FINISH V 10 è una finitura opaca pensata per proteggere e preservare la bellezza dello Juta senza modificarne l'effetto estetico naturale.

= = =

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**diluizione:** pronto all'uso

**sistema:** attendere 10 ore a 20°C per far sì lo Juta si sia asciugato. Quindi stendere a pennello, rullo o spruzzo una o due mani di FINISH V 10 in base alla lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Attendere 4 ore a 20°C tra la prima e la seconda mano.

**numero di strati:** 1 - 2

**Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00327 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 1**

**Gennaio 2024**