

JUTA

PLIEGO DE CONDICIONES

Provisión y aplicación de pintura decorativa al agua para interiores denominada JUTA, cuyo resultado estético simula la textura de la trama y urdimbre del tejido natural del yute. La gama cromática incluye numerosas versiones, todas con acabado mate.

La superficie para decorar debe estar limpia, desengrasada y libre de toda impureza, como polvo, cera, grasa, silicona, jabón, pintura y cualquier otra materia que pueda provocar desprendimientos. Una vez seca la superficie, lijarla y aplicar dos manos de PRIMER 1500 con el rodillo PV 26, hasta cubrirla por completo creando una película fina. Entre la primera y la segunda mano de PRIMER 1500 esperar de 4 a 6 horas a 20 °C.

Al cabo de otras 8 horas a 20 °C, proceder con la aplicación de JUTA. Aplicar una sola mano con el rodillo PV 26 en todas las direcciones, teniendo cuidado de hacer el último movimiento en sentido vertical de arriba hacia abajo. Para una buena distribución del producto y un resultado lo más homogéneo posible, entre la junta anterior y la nueva insistir con el rodillo de manera que ambas juntas, clara y oscura, queden uniformes.

Enseguida, con el producto todavía húmedo, pasar el rodillo especial PV 141 o PV 142 (ambos patentados por VALPAIN) con tres o más pasadas horizontales y luego otras tres o más en sentido vertical.

JUTA permite un ligero lavado. Sin embargo, para que la superficie quede aún más resistente al agua, al cabo de 10 horas a 20 °C es necesario aplicar el acabado protector transparente FINISH V 10 mate mediante rodillo, brocha o rociado.

La aplicación deberá efectuarse conforme con las normas indicadas, incluido el material, el procedimiento y todas las obras provisorias que sean necesarias para el trabajo.

Precio por m²: €