

JUTA

CAHIER DES CHARGES

Fourniture et pose de peinture décorative à base d'eau pour intérieurs : JUTA se présente esthétiquement avec une texture qui reproduit la chaîne et la trame du tissu naturel le plus connu. La palette présente de nombreuses nuances à la finition mate.

La surface à décorer doit être dégraissée, propre et sans impuretés telles que : poussière, cires, graisses, silicones, savons, peintures et tout ce qui est susceptible de créer un décollement. Lorsque la surface est sèche, poncer puis appliquer au rouleau (Rullo PV 26), le PRIMER 1500 en deux couches couvrantes pour former une fine pellicule. Attendre 4 à 6 heures à 20°C entre la première et la deuxième couche de PRIMER 1500. Attendre encore 8 heures, toujours à 20°C, pour procéder avec JUTA.

Appliquer en un seul passage à l'aide du rouleau (Rullo PV 26) dans toutes les directions mais avec le dernier mouvement du rouleau uniquement en vertical, de haut en bas. Pour une bonne répartition du produit et pour obtenir une décoration la plus homogène possible, entre "l'ancien" joint et le "nouveau", insister avec le Rouleau pour que les deux joints, clair et foncé, deviennent uniformes.

Immédiatement après, lorsque le produit est encore humide, passer le Rouleau spécial PV 141 ou PV 142 (brevetés par VALPAIN), en passant au moins trois fois le rouleau horizontalement, puis trois autres fois ou plus, uniquement verticalement.

JUTA est légèrement lavable mais pour rendre la surface encore plus résistante à l'eau, après 10 heures à 20°C, il convient d'utiliser le protecteur transparent FINISH V 10 Opaco à appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet.

L'application doit être effectuée dans le respect des normes en la matière, y compris le matériel, la pose et toutes les structures provisoires nécessaires au traitement.

Coût au m² € _____