

JUTA

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di pittura decorativa all'acqua per interni, JUTA, che esteticamente si presenta con una texture che raffigura la trama e l'ordito del più conosciuto tessuto naturale. La palette presenta numerose nuance dalla finitura opaca.

La superficie da decorare deve essere sgrassata, pulita e priva di qualsiasi impurità come: polvere, cere, grassi, siliconi, saponi, pitture e tutto ciò che può creare distacco. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, poi applicare, con il Rullo PV 26, il PRIMER 1500 con due mani a copertura e creando una sottile buccia. Tra la prima e la seconda mano di PRIMER 1500 attendere 4 - 6 ore a 20°C. Trascorse altre 8 ore, sempre a 20°C, procedere con JUTA.

Applicare in un solo passaggio utilizzando il Rullo PV 26 e con rullate in tutte le direzioni ma con l'ultimo movimento del rullo solo in verticale dall'alto verso il basso. Per una buona distribuzione del prodotto e per avere una decorazione più omogenea possibile, tra la giunta "vecchia" e la "nuova", insistere con il Rullo in modo che le due giunzioni, chiaro e scure, si uniformino.

Subito dopo, a prodotto bagnato, passare lo speciale Rullo PV 141 o PV 142 (brevettati da VALPAIN), dando tre o più rullate in orizzontale per poi altre tre o più solo in verticale

JUTA è leggermente lavabile ma per rendere la superficie ancora più resistente all'acqua, occorre utilizzare, trascorse 10 ore a 20°C, il protettivo trasparente FINISH V 10 Opaco da stendere a rullo, a pennello o a spruzzo.

L'applicazione deve essere realizzata nel rispetto delle norme specificate, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per la lavorazione.

Costo al mq. € _____